

**NEU: VF 838 S**

**DAS  
ORIGINAL**

## **DAS FLEXIBLE KRAFTPAKET**

VAKUUMFÜLLMASCHINE VF 838 S

### VORTEILE

- Langzeitstabile Portioniergenauigkeit und reduzierter Verschleiß durch perfektioniertes Handtmann Flügelzellenförderwerk
- Patentierte skalierbare Leistung
- Exzellente Produktqualität durch schonendes Förderprinzip und integrierte Produktqualitätsüberwachung
- Flexibilität für vielfältige Anwendungen
- Hygienic Design auf höchstem Niveau
- Beispiellose Ergonomie für einfache und sichere Bedienung
- Premiumqualität made by Handtmann
- Ausgezeichnete Energieeffizienz (TÜV-zertifiziert)





## ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN DES VF 838 S

- Hervorragend geeignet zum hochpräzisen Abfüllen und Portionieren von festen, pastösen und flüssigen Produkten
- Vielseitiger Einsatz in der industriellen Würstchenproduktion, durch den hohen Fülldruck insbesondere auch bei Rohwürstchen und Sticks
- Für mittlere und gehobene Leistungsanforderungen bei Klippanwendungen (je nach Leistungsstufe)
- Perfekt in Kombination mit Füllwolfsystem
- Für die industrielle Hackfleischproduktion
- Zum schonenden Fördern auch von Produkten mittlerer Stückigkeit

**Flexible Kombination mit Vorsatzgeräten zum Portionieren, Abdrehen, Formen und Dosieren**

## OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Fülltrichter: 90/240 oder 90/350 Liter geteilt, optional temperierbar 450/550 Liter einteilig, optional temperierbar
- Signalsäule mit Füllstandssensor, optional mit WLAN
- Armhebe-/Kippvorrichtung für Brätwagen (200/300 Liter), optional mit Schnellabsenkung und automatischem Start
- Separater Servoantrieb für Zubringerkurve zum Mischen von flüssigen Produkten mit stückigen Anteilen
- Automatische Vorreinigung von Förderwerk und Trichter
- Integrierte UVC-Lampe zur Entkeimung der Raumluft
- Servoantrieb für Füllwolfsystem
- Temperatursensor zur Überwachung und Aufzeichnung der Produkttemperatur
- Not-Halt-Taster
- Mobile Bedieneinheit zur Ferneinstellung ausgewählter Parameter
- Fahrbare Ausführung für einfachen Transport

### LEISTUNGSDATEN UND TECHNISCHE DATEN

	S3	S6	S9	S9
<b>Füllleistung in kg/h:</b>	3000	6000	6000	9000
<b>Fülldruck in bar:</b>	70	70	70	30
<b>Portionierleistung :</b>	1000 Port./min			
<b>Anschlussleistung:</b>	20 kW (mit Wolfantrieb 30)			
<b>Fülltrichter:</b>	350 Liter einteilig			
<b>Steuerung:</b>	Monitor-Steuerung mit 12,1" Touch-Farbdisplay und HCU-Schnittstelle			
<b>Kistenmaße:</b>	225cm x 160cm x 225cm (mit AHV) 150cm x 135cm x 225cm (ohne AHV)			

