

NEU: VF 848 S

**DAS
ORIGINAL**

HÖCHSTLEISTUNG IN JEDER HINSICHT

VAKUUMFÜLLMASCHINE VF 848 S

VORTEILE

- Langzeitstabile Portioniergenauigkeit und reduzierter Verschleiß durch perfektioniertes Handtmann Flügelzellenförderwerk
- Patentierte skalierbare Leistung
- Exzellente Produktqualität durch schonendes Förderprinzip und integrierte Produktqualitätsüberwachung
- Flexibilität für vielfältige Anwendungen
- Hygienic Design auf höchstem Niveau
- Beispiellose Ergonomie für einfache und sichere Bedienung
- Premiumqualität made by Handtmann
- Ausgezeichnete Energieeffizienz (TÜV-zertifiziert)





ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN DES VF 848 S

- Hervorragend geeignet zum hochpräzisen Abfüllen und Portionieren von festen, pastösen und flüssigen Produkten
- Vielseitiger Einsatz in der industriellen Würstchenproduktion, durch den hohen Fülldruck insbesondere auch bei Rohwürstchen und Sticks
- Für mittlere und gehobene Leistungsanforderungen bei Klippanwendungen (je nach Leistungsstufe)
- Perfekt in Kombination mit Füllwolfsystem
- Für die industrielle Hackfleischproduktion
- Zum schonenden Fördern auch von Produkten mittlerer Stückigkeit

Flexible Kombination mit Vorsatzgeräten zum Portionieren, Abdrehen, Formen und Dosieren

OPTIONALE AUSSTATTUNG

- Fülltrichter: 90/240 oder 90/350 Liter geteilt, optional temperierbar 450/550 Liter einteilig, optional temperierbar
- Signalsäule mit Füllstandssensor, optional mit WLAN
- Armhebe-/Kippvorrichtung für Brätwagen (200/300 Liter), optional mit Schnellabsenkung und automatischem Start
- Separater Servoantrieb für Zubringerkurve zum Mischen von flüssigen Produkten mit stückigen Anteilen
- Automatische Vorreinigung von Förderwerk und Trichter
- Integrierte UVC-Lampe zur Entkeimung der Raumluft
- Servoantrieb für Füllwolfsystem
- Temperatursensor zur Überwachung und Aufzeichnung der Produkttemperatur
- Not-Halt-Taster
- Mobile Bedieneinheit zur Feineinstellung ausgewählter Parameter
- Fahrbare Ausführung für einfachen Transport

LEISTUNGSDATEN UND TECHNISCHE DATEN	S9	S12	S12	S15	S15
Füllleistung in kg/h:	9000	10800	12000	10800	15000
Fülldruck in bar:	45	45	40	45	30
Portionierleistung:	1000 Port./min				
Anschlussleistung:	20 kW (mit Wolfantrieb: 30 kW)				
Fülltrichter:	350 Liter einteilig				
Steuerung:	Monitor-Steuerung mit 12,1" Touch-Farbdisplay und HCU-Schnittstelle				
Kistenmaße:	225cm x 160cm x 225cm (mit AHV) 150cm x 135cm x 225cm (ohne AHV)				

